Produktinformation

Meguin Getriebefließfett LP0



Beschreibung

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen sowie EP- und Haftzusätzen.

Eigenschaften

Dank hochwirksamer Additivpakete sehr alterungsbeständig, mit sehr guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften. Spezielle Hochdruckzusätze gewährleisten den Einsatz in Getrieben auch bei hoher Flächenpressung.

Temperatureinsatzbereich

-30 °C bis +120 °C; kurzzeitig bis +130 °C

Kenndaten

Kurzbezeichnung	KP0K-30 DIN 51502
NLGI-Klasse	0 DIN 51818
Verseifungsart	Lithiumseife
Walkpenetration	355-385 1/10 mm DIN ISO 2137
Tropfpunkt	>160 °C DIN ISO 2176
Fließdruck bei -35 °C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0/0 DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Std. bei 100 °C	1 b DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1-90 DIN 51807 Teil 1
Grundöl	Mineralöl
Viskosität bei 40 °C	190,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Flammpunkt	254 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016

Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Getriebe und Zahnkupplungen mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. In Getrieben einsetzbar, in denen besonders ein halbflüssiger Schmierstoff zum Tragen kommt.

Erhältliche Gebinde

50 kg Eimer Schwarzblech	3137 D-GB
180 kg Fass Schwarzblech	3138 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY

Phone: +49 6831 8909-0
Fax: +49 6831 8909-59
E-Mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de