

Информация к продукту

megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30



Спецификации и допуски

ACEA C1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

JASO DL-1 • Ford WSS-M2C 934-B • Mitsubishi • Mazda



Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	55 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	10 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	171 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	228 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,5 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

200 л жестяная бочка	9474 D-GB
----------------------	--------------

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3189 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	3187 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковое ведро	9472 D-GB
60 л жестяная бочка	9473 D-GB