

Информация к продукту

megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для старых, и частично новых поколений автомобилей Ford. Масло с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A5 • ACEA B5 • Ford WSS-M2C 913-D • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003 • VWC 53036

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • Ford WSS-M2C 913-C • Fiat 9.55535-G1

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	53,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	9,7 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	2,9 - 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	12,0 мг KOH/г DIN ISO 3771

Технические данные

Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3193 AR-DE-EN-ES- FR-IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	3192 AR-DE-EN-ES- FR-IT-PT-RO-RU
20 л пластиковая канистра	9476 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	9477 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	9478 DE-EN
1.000 л контейнер (с залогом)	9479 DE-EN
1 л без упаковки	9458 DE