

# Информация к продукту

megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30



## Спецификации и допуски

ACEA C2 • ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Opel OV0401547 (?????? ???? ??????? ?????????) • VW 505 00 • VW 505 01

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

## Технические данные

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)      | 5W-30<br>SAE J300                         |
| Плотность при 15°C                                | 0,85 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757       |
| Вязкость при 40°C                                 | 68,9 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C                                | 12 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04   |
| Вязкость при -35 °C (MRV)                         | < 60000 mPas<br>ASTM D4684                |
| Вязкость при -30 °C (CCS)                         | ≥ 6600 mPas<br>ASTM D5293                 |
| Индекс вязкости                                   | 172<br>DIN ISO 2909                       |
| HTHS при 150 °C                                   | ≥ 3,5 mPas<br>ASTM D5481                  |
| Температура застывания                            | -39 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 10 %<br>CEC-L-40-A-93                     |
| Температура вспышки                               | 230 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Общее щелочное число                              | 7,4 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771              |
| Сульфатная зола                                   | ≤ 0,8 g/100g<br>DIN 51575                 |
| Цвет по шкале (ASTM)                              | 2,5<br>DIN ISO 2049                       |

## Имеющиеся упаковки

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 20 л пластиковое ведро        | 9480<br>D-GB |
| 60 л жестяная бочка           | 9481<br>D-GB |
| 200 л жестяная бочка          | 9482<br>D-GB |
| 1.000 л контейнер (с залогом) | 9483<br>D-GB |

## Имеющиеся упаковки

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 3196<br>D-GB-F-HR-RUS-GR    |
| 4 л пластиковая канистра | 33062<br>D-GB-F-RUS-GR-ARAB |
| 5 л пластиковая канистра | 3194<br>D-GB-F-HR-RUS-GR    |