

Produktinformation

megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-50



Beschreibung

Modernes, vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Aufgrund synthetischer Basisöle und innovativer Additivtechnologie ein niedrigviskoses, hoch scherstabiles Motorenöl. Verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Dies führt zu Kraftstoffeinsparung und verlängerter Lebensdauer des Motors. Empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)

L3,0

DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

4 l Kanister Kunststoff

33002

AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU

Kenndaten

Viskosität	5W-50
Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	126,0 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	19,1 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>=3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	7,4 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575