

Информация к продукту

megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-50



Описание

Современное синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам и инновационной технологии присадок моторное масло с низкой вязкостью и высокой сдвиговой стабильностью. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Вязкость	5W-50
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	126,0 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	19,1 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	175 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>=3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,4 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771

Технические данные

Сульфатная зола

1,0 - 1,6 г/100г
DIN 51575

Цвет по шкале (ASTM)

L3,0
DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

4 л пластиковая
канистра

33002
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-
RO-RU