

Информация к продукту

megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity



Описание

Трансмиссионное масло новейшего поколения для автоматических коробок передач на основе базовых масел по технологии HC-синтеза в сочетании с самыми современными, высоко эффективными присадками. Его низкая вязкость содействует более эффективному расходу топлива и обеспечивает оптимальное переключение при любых условиях эксплуатации. Оно отвечает требованиям большого числа глобальных изготовителей автоматических коробок передач и автомобилей.

Необходимо соблюдать предписания изготовителя!



Имеющиеся упаковки

1.000 л контейнер

33035

DE-EN

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Aisin Warner AW-1 • BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 • Ford Mercon LV • JWS 3324 (Aisin Warner) • Honda ATF 3.1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	27,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,7 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	≤ 15000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	braun/brown

Применение

Перед применением тщательно взболтать.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	33007 AR-DE-EL-EN-FR-RU
20 л пластиковая канистра	33010 DE-EN