

Produktinformation

megol Getriebeöl MTF GT3 70W-75W



Beschreibung

Niedrigviskoses, vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl speziell für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe. Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Bietet ausgezeichneten Oxidations- und Verschleißschutz. Ermöglicht ausgezeichneten Fahrkomfort unter allen Betriebsbedingungen. Scherstabilität und Synchronverhalten auf höchstem Niveau garantieren optimale Arbeitsabläufe.



Spezifikationen / Freigaben

API GL4

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Hyundai • Kia • VW G 052 171 • VW G 052 527

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	70W-75W SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	30,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	5,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -55 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	139 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff 33049
DE-EL-EN-FR-HR-RU