

Информация к продукту

megol Special Engine Oil SAE 0W-16



Описание

Современное высокоэффективное моторное масло. Благодаря отборным базовым маслам HC в сочетании с прекрасно подобранными присадками особенно подходит для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Содержит двигатель в чистоте, обеспечивает высокую сдвиговую устойчивость и минимизирует износ. Обеспечивает быструю смазку двигателя, а также легкий ход двигателя при всех условиях эксплуатации и поэтому очень хорошо отвечает высоким требованиям современных двигателей. Позволяет благодаря низкой вязкости снизить расход топлива.



Технические данные

Сульфатная зола	0,9 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

API SQ • ILSAC GF-7B

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	33055 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
4 л пластиковая канистра	33056 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	33057 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-16 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	38,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,3 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	8,3 мг KOH/г DIN ISO 3771