

Produktinformation

megol Special Engine Oil SAE 10W-30



Beschreibung

Modernes Hochleistungsmotorenöl. Dank ausgewählter HC-Grundöle und perfekt abgestimmter Additivierung speziell für Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes geeignet. Hält den Motor sauber, bietet hohe Scherstabilität und minimiert den Verschleiß. Sorgt für schnelle Durchölung sowie leichten Motorlauf unter allen Betriebsbedingungen und eignet sich daher sehr gut für die hohen Anforderungen moderner Motoren.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

API SQ • ILSAC GF-7A

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • GM 6094 M • Honda • Mazda • Mitsubishi • Nissan

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)

L 2,0
DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff 6862
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU

Kenndaten

Viskositätsklasse SAE	10W-30 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	71,0 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	10,5 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	135 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	< 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,85 g/100g DIN 51575