

Информация к продукту

megol Special Engine Oil SAE 10W-30



Спецификации и допуски

API SP • ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • GM 6094 M • Honda • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan



Технические данные

Класс вязкости SAE	10W-30 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	63 mm ² /s DIN 51562
Вязкость при 100°C	10,5 mm ² /s DIN 51562
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	< 3,5 mPas ASTM D 5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,1 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,85 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра 6862
GB-F-E-P-NL-ARAB