

Produktinformation

Meguin Wälzlagerfett CP2



Beschreibung

Wälzlagerfett auf Basis einer speziellen Calciumseife. Mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen. Eigenschaften: Enthält neben hochwirksamem Korrosions- und Oxidationsschutz EP-Additive, die selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken eine optimale Schmierleistung gewährleisten. Eignet sich aufgrund seiner exzellenten Wasserbeständigkeit besonders für den Einsatz unter feuchten Bedingungen und behält dabei seine volle Leistungsfähigkeit. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Bedingungen. Gewährleistet aufgrund seiner langen Haltbarkeit und Betriebsdauer wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

Kenndaten

Kurzbezeichnung	KP2K-30 DIN 51502
NLGI-Klasse	2 DIN 51818
Verseifungsart	Calciumseife
Walkpenetration	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Tropfpunkt	> 140 °C DIN ISO 2176
Ölabscheidung nach 18 Std. bei 40 °C	0,5 % DIN 51817
Ölabscheidung nach 7 Tagen bei 40 °C	2,0 % DIN 51817
Fließdruck bei -30 °C	< 1400 mbar DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0/0 DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Std. bei 100 °C	1 b DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	0-90 DIN 51807 Teil 1
VKA Gut.-/Schweißkraft	3200/3400 N DIN 51350 Teil 4
VKA	0,5 mm
Verschleiß/Kalottendurchmesser	DIN 51350 Teil 5
Grundöl	Mineralöl
Viskosität bei 40 °C	220,0 mm ² /s ASTM D7042
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016

Erhältliche Gebinde

5 kg Eimer Kunststoff 33093
DE-EN

Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erschwerten Bedingungen und hohen Druckbelastungen, auch bei staubigen und feuchten