

Produktinformation

megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus



Beschreibung

Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis von HC-Synthesegrundölen und moderner Low-SAPS-Additivtechnologie. Hält den Motor optimal sauber, schützt vor Verschleiß und verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF). Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung (Ausnahme: TDI-Motoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006). Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: Low-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • BMW Longlife-19FE • MB-Freigabe 229.52 • VW 504 00 • VW 507 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Porsche C30

Kenndaten

Viskositätsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	60,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	11,9 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Viskositätsindex	200 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Gesamtbasenzahl	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33107 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	33108 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 l Kanister Kunststoff	33109 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	33110 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	33111 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	33112 DE-EN
1 l lose Ware	33113 DE