

Produktinformation

megol Motorenoel Global Truck FE SAE 10W-30



Beschreibung

Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, zugelassen für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller. Erfüllt die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeugmotorenhersteller und ist vor allem zum Einsatz in Motoren mit den Abgasschadstoffnormen Euro IV bis Euro VI geeignet. Seine optimierte, niedrige Viskosität verbessert die Effizienz.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA E7 • ACEA E9 • ACEA E11 • API CK-4 • Volvo VDS-4.5 • Mack EOS-4.5 • Renault Trucks RLD-3

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Caterpillar ECF-3 • DAF PSQL 2.1 E • Deutz DQC III-18 LA • DTFR 15C100 (228.31) • JASO DH-2

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	80,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	11,6 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	140 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,2 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 1,0 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM) L 3,0
DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	33128 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	33129 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	33130 DE-EN
1 l lose Ware	33131 DE