

Produktinformation

Meguin Spezial-Hydrauliköl 46



Beschreibung

Leistungsstarkes Hydrauliköl auf Basis modernster, alterungsstabiler Grundöle in Kombination mit neuester Additivtechnologie. Diese bietet eine hohe thermische und hydrolytische Stabilität, einen exzellenten Korrosionsschutz und ausgeprägte EP-Eigenschaften. Ermöglicht wesentlich längere Standzeiten als ein Standard-HLP-Hydrauliköl und gewährleistet durch seine optimierte Elastomerverträglichkeit weniger Leckagen.

Spezifikationen / Freigaben

Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0281 • Bosch Rexroth RDE 90235 • Bosch Rexroth RDE 90245 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	46 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	6,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	105 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049
Schaumverhalten bei 24 °C	10/0 ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	0/0 ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ISO 6247
Luftabscheidevermögen	5 min DIN ISO 9120
Demulgiervermögen bei 54 °C	10 min DIN ISO 6614
Reinheitsklasse	18/16/12 ISO 4406

Die Spezifikationen und Vorschriften der Maschinen- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	33134 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	33135 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	33136 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	33137 DE-EN
1 l lose Ware	33138 DE

Anwendung

Für stationäre und mobile Anwendungen in jeder Art von Hydrauliksystem. Hervorragend geeignet für Hydraulikanlagen aller namhaften Hersteller wie Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss und Poclain.