

Produktinformation

megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20



Beschreibung

Niedrigviskoses Hochleistungsmotorenöl auf Basis von Synthesegrundölen und modernster Low-SAPS-Additivtechnologie. Speziell für PSA Euro 6-Motoren mit Abgasnachbehandlung und Turboaufladung. Hält den Motor optimal sauber und bietet hervorragenden Verschleißschutz. Neben Fahrzeugen von PSA auch für weitere Hersteller geeignet, die ein Motorenöl dieser Spezifikationen fordern.

Einsatzbereich: Pkw, leichte Nfz (< 7,5 t)

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C5, C6 • API SP • Peugeot Citroen (PSA) B71 2010

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Fiat 9.55535-DM1 • Fiat 9.55535-GSX

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	41,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	8,1 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33144 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	33145 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 l Kanister Kunststoff	33146 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	33147 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	33148 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	33149 DE-EN
1 l lose Ware	33150 DE