

Produktinformation

megol Motorenoel Low Ash Energy ST SAE 5W-30



Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis von Synthesegrundölen und neuester Low-SAPS-Additivtechnologie. Speziell für moderne Fahrzeuge von Stellantis mit Direkteinspritzung und Ölbadzahnriemen. Hält den Motor optimal sauber und bietet hervorragenden Verschleißschutz. Neben Fahrzeugen von Stellantis auch für weitere Hersteller geeignet, die ein Motorenöl dieser Spezifikationen fordern.

Einsatzbereich: Pkw, leichte Nfz (< 7,5 t)

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C3 • API SP

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Opel OV 040 1547 - D30 • Opel OV 040 1547 - G30 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2297 • Stellantis FPW9.55535/03 • Stellantis FPW9.55535/05

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	70,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	11,8 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (CCS)	< 60000 mPas ASTM D5293
Viskosität bei -35 °C (MRV)	≤ 6600 mPas ASTM D4684
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	8,5 % CEC-L-40-A-93

Kenndaten

Gesamtbasenzahl	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049



Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33170 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	33171 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 l Kanister Kunststoff	33172 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	33173 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	33174 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	33175 DE-EN
1 l lose Ware	33176 DE