

Информация к продукту

megol Motorenoel Low Ash Energy ST SAE 5W-30



Спецификации / допуски

ACEA C3 • API SP

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Opel OV 040 1547 - D30 • Opel OV 040 1547 - G30 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2297 • Stellantis FPW9.55535/03 • Stellantis FPW9.55535/05



Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	11,8 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -30 °C (CCS)	< 60000 мПа•с ASTM D5293
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 6600 мПа•с ASTM D4684
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	8,5 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	9,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

60 л бочка из черной пластины	33173 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	33174 DE-EN

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	33170 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	33171 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 л пластиковая канистра	33172 DE-EN