

Информация к продукту

megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid



Описание

megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid является высококачественным трансмиссионным маслом, которое может использоваться в автомобилях с КПП с двухдисковым сцеплением (DKG), где требуется специальное масло DKG, например, VW, Audi, Seat, Skoda (коробка DSG), Ford (Powershift), Chrysler, Volvo и т. п. Для него используются исключительно высококачественные базовые масла на основе HC-синтеза в сочетании с отборной технологией присадок. Тем самым всегда гарантируется стабильная характеристика трения, в том числе при экстремальных условиях. Это масло принципиально не следует смешивать с другими маслами для КПП с двухдисковым сцеплением.



LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW DCTF-1 • BMW DCTF-1+ • Chrysler • Ford WSS-M2C 936-A • MB 236.21 • Mitsubishi Dia Queen • Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 • Porsche 999.917.080.00 • Volvo 1161838 • Volvo 1161839 • VW G 052 182 • VW G 052 529 • VW G 052 536 • VW G 055 529

Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	33 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,85 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C	<20000 mPas DIN 51398
Индекс вязкости	174 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	gelblich

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3529 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
20 л пластиковая канистра	33053 D-GB