

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 4+ SAE 75W-90



Beschreibung

Vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Korrosionsschutz und Hochdruckeigenschaften für tiefe und hohe Temperaturen. Mehrzweckgetriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Beseitigt bei niedrigen Temperaturen Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe. Gewährleistet aufgrund der vollsynthetischen Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie hervorragenden Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen im Sommer und Winter. Auch für arktisches Klima geeignet.



Erhältliche Gebinde

1 l lose Ware	9205
	DE

Spezifikationen / Freigaben

API GL4+

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08A • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	94,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	15,5 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Viskositätsindex	175 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3535 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	8616 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	6668 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	8618 DE-EN