

Информация к продукту

megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40



Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E7 • API SL • API CI-4 • •
JASO DH-1 • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • MB-
Approval 228.3 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

Allison C4 • Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 •
Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 •
Cummins CES 20078 • Deutz DQC III-10 • Global
DHD-1 • John Deere JDQ 78A • MTU Typ 2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	15W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	95 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л машина-цистерна	3537 D-GB
1 л без упаковки	6870 D-GB
20 л пластиковая канистра	4324 D-GB

Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка	6393 D-GB
200 л жестяная бочка	6490 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9759 D-GB

