

Информация к продукту

megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40
(teilsynth.)



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим и минеральным базовым маслам, а также современной технологии присадок снижает потери двигателя на трение, защищает от износа и увеличивает таким образом срок службы двигателя. Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

Область применения: Легковой автомобиль

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SL

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:
MB 229.1

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,860 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	95,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592

Технические данные

Общее щёлочное число	10,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 - 1,5 г/100г
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4366 AR-DE-EN-ES-FR- IT-PT-RO-RU
4 л пластиковая канистра	3517 AR-DE-EN-ES-FR- IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	4365 AR-DE-EN-ES-FR- IT-PT-RO-RU
60 л бочка из черной пластины	6460 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	6491 DE-EN
1.000 л контейнер (с залогом)	9779 DE-EN