

Информация к продукту

megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40



Описание

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Для дизельных и бензиновых двигателей, для которых предписано универсальное масло в соответствии с API SF/CF. Благодаря своему пакету присадок гарантирует оптимальную защиту от износа и чистоту двигателя.

Область применения: Легковые автомобили (Youngtimer), легкие грузовые автомобили, старые строительные и сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

API CD • API SF

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	15W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	109 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -20°C (CCS)	< 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	133 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	> 3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	13 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	6,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,65 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4373 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	1670 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 л пластиковая канистра	1671 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	1673 DE-EN

Имеющиеся упаковки