

Produktinformation

Meguin Schmieröl AN 46



Beschreibung

Alterungsbeständiges Mineralöl ohne Wirkstoffzusätze.

Spezifikationen:

Schmieröl DIN 51501 - L-AN 46

Schmieröl DIN 51517 - C 46

Schmieröl DIN 51506 - VB 46

Wärmeübertragungsöl DIN 51522 - Q 40

Härteöl

Erhältliche Gebinde

1.000 l Pfandcontainer

9731

DE-EN

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 46 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	6,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	102 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Zunahme des Koksrückstands	0,6 % DIN 51352 Blatt 1
Siedebeginn	387 °C ASTM D-1160
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
geeignet für Vorlauftemperaturen bis	320 °C
maximal zulässige Filmtemperatur	340 °C

Einsatzgebiet

Für Schmierstellen mit Durchlauf- oder Umlaufschmierung. Als Kompressorenöl für Luftverdichter mit Verdichtungsendtemperaturen bis 140 °C, als Blankhärteöl und als Wärmeübertragungsöl.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4610 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	6317 DE-EN