

Информация к продукту

megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50



Описание

Универсальное моторное масло, которое подходит для всесезонного применения. Благодаря своим отобранным базовым маслам и технологии присадок подходит как для применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбонагнетатель, работающий на ОГ. Рекомендуется и для старых автомобилей [Youngtimer].

Область применения: Легковые автомобили, грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CH-4

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Mack EO-M Plus • MAN M 3275-1 • MB 228.3 • MIL-L 2104 E • MTU Typ 2 • Renault Trucks RD-2 • Volvo VDS-2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	165,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	18,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -20°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -15°C (CCS)	≤ 9500 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	125 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,2 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,2 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L5,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4627 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	4628 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 л пластиковая канистра	4886 DE-EN