# Информация к продукту

megol Hypoid-Getriebeoel GL5 SAE 75W-90 (vollsynth.)

## Описание

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с антикоррозионной защитой и стойкостью к высокому давлению для применения при низких и высоких температурах. Снижение трения помогает экономить топливо. Масло для гипоидных передач с широкой областью применения в автомобильных коробках передач, в том числе и в ступенчатых, если допущены масла класса GL 5. При низких температурах устраняются трудности при запуске и переключении передач, а также появление шумов в ступенчатых коробках передач. Благодаря синтетическим базовым маслам в сочетании с современной технологией присадок данный смазочный материал гарантирует отличную защиту от износа при всех условиях эксплуатации в летний и зимний сезон.

## Спецификации / допуски

API GL5

## Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MIL-L 2105 D • MIL-L 2105 C

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла) | 75W-90<br>SAE J306 |
| Плотность при 15°C | 0,855 г/см³<br>DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 80 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 14,3 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -40 °C (Брукфилд) | <= 150000 мПа•с<br>ASTM D 2983-09 |
| Индекс вязкости | 185<br>DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -57 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 190 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 1,0<br>DIN ISO 2049 |

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 1 л пластиковый баллончик | 4650<br>DE-EL-EN-FR-HR-RU |

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 1 л пластиковый баллончик | 9637<br>AR-EN-ES-FR-NL-PT |
| 20 л пластиковая канистра | 4651<br>DE-EN |
| 60 л бочка из черной пластины | 4652<br>DE-EN |

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
e-mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de