

Информация к продукту

megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30



Спецификации и допуски

ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

MAN 270 • MB 228.0 • Volvo VDS



Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 3016
Общее щёлочное число	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4683 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 л без упаковки	6883 D-GB
20 л пластиковая канистра	4685 D-GB
60 л жестяная бочка	4686 D-GB
200 л жестяная бочка	4849 D-GB