

Информация к продукту

megol Motorenoel Universal SAE 15W-40



Описание

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Идеальное моторное масло для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбоагнетателем, работающим на ОГ. Благодаря своим пакетам присадок обеспечивает чрезвычайную защиту от коррозии и чистоту двигателя.

Область применения: Легковые автомобили, грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A2, B3, E2 • API SJ • API CF-4 • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1 • Volvo VDS

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	15W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	103,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -20°C (CCS)	≤ 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	140 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592

Технические данные

Общее щёлочное число	9 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,1 % DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4696 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
4 л пластиковая канистра	9149 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 л пластиковая канистра	33079 DE-DZAR-EN-FR
20 л пластиковая канистра	4678 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	4844 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	4845 DE-EN