

Информация к продукту

megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90



Спецификации и допуски

API GL4 • API GL5 • API MT-1 • MAN 341 Typ E2 •
MAN 341 Typ Z2 • MAN 342 Typ M2 • ZF TE-ML 02B •
ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12M • ZF
TE-ML 16B • ZF TE-ML 17H • ZF TE-ML 19B • ZF TE-
ML 21A • ????? ????? ZF ZF001183

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

DAF • Eaton • MB 235.0 • MIL-PRF 2105 E • MIL-L
2105 D • Volvo (Achsen) • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML
04G • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16C • ZF TE-ML 16D

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	142 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	104 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9201 D-GB
20 л пластиковая канистра	4831 D-GB
60 л жестяная бочка	4832 D-GB
200 л жестяная бочка	4833 D-GB