

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)



Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Erfüllt praktisch alle Anforderungen, die insbesondere moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) bestens zur Schmierung aller Antriebs Elemente, von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung im modernen Fuhrpark.

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Schwarzblech 4836
DE-EN

Spezifikationen / Freigaben

API GL4 • API GL5 • API MT-1

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania ST0 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 12B • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	80,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C Din ISO 3016
Flammpunkt	180 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4834 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	4835 DE-EN