

Информация к продукту

Meguin Hydraulikoel HLPD 46



Спецификации и допуски

Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 46

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей
MAN N698

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 46 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	109 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Дезэмульгирующая способность при 54°C	begrenzt emulgierend min DIN ISO 6614
Выделение воздуха	6 min DIN ISO 9120
Пенистость / стойкость пены при 24°C	50/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	10/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	20/0 ml ISO 6247
Коррозионное действие на сталь	0-A DIN ISO 7120
Коррозионное действие на медь	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Общее щелочное число	0,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Число нейтрализации	0,9 mg KOH/g DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Оксидная зола	0,22 g/100g DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,25 g/100g DIN 51575

Технические данные

Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Тест с U-образной трубой ZF	nach 500 h kein Durchschlag ZF-LA
Цвет по шкале (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9292 D-GB
1 л машина-цистерна	9260 D-GB
20 л пластиковая канистра	4838 D-GB
60 л жестяная бочка	4666 D-GB
200 л жестяная бочка	4667 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9575 D-GB