

Produktinformation

megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W-90



Beschreibung

Mehrbereichsgetriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum bei hohen Zahnflankenbelastungen. Getriebeöle dieses Typs werden von Kraftfahrzeug- und Getriebeherstellern u. a. zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern empfohlen.



Spezifikationen / Freigaben

API GL4

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MAN 341 Typ Z1 • MIL-L 2105

Kenndaten

Dichte bei 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	4866 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	4821 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	4822 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	4823 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	9788 DE-EN