

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 80W-90



Beschreibung

Ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl mit Wirkstoffen zur Verschleißreduzierung an Lagern und Zahnflanken. Spezielle Zusätze verhindern Rost- und Schaumbildung. Einsatz als Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, wie z. B. in Endantrieben und Wechselgetrieben, wo EP-Getriebeöle dieser Leistungsklasse empfohlen werden.



Spezifikationen / Freigaben

API GL5 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A • ZF Freigabenummer ZF001998

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MAN 342 Typ M1 • MB 235.0 • MIL-L 2105 D

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	158 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	16 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	105 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	205 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	4868 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	4827 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	4829 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	4830 DE-EN