

Информация к продукту

megol Mehrzweck-Getriebeoel GL4 SAE 85W-90



Спецификации и допуски

API GL4 • ZF TE-ML 16A • ZF TE-ML 17A • ZF TE-ML 19A • ????? ??????? ZF ZF001999

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

MIL-L 2105 • MAN 341 Typ E1 • MAN 341 Typ Z2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	85W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,885 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	197 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	17,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -12°C	<150000 mPas DIN 51398
Вязкость при -12°C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM 2983-09
Индекс вязкости	96 DIN ISO 2909
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Число нейтрализации	0,8 mg KOH/g DIN 51558 T1
Число омыления	2 mg KOH/g DIN 51559 T1
Оксидная зола	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,02 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	4888 D-GB
60 л жестяная бочка	4889 D-GB
200 л жестяная бочка	4890 D-GB

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9072 D-GB
------------------	--------------