

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-140



Beschreibung

Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl von höchster Stabilität und Oxydationsbeständigkeit, dessen EP-Zusätze auch bei höchsten Belastungen der Zahnflanken und hohem Gleitanteil einen beständigen Schmierfilm ermöglichen und Verschleiß vermindern. Einsatz vorwiegend für schwerbelastete Hypoidgetriebe mit extremen Betriebsbedingungen, besonders beim Auftreten dynamischer Belastungen. Das ideale Getriebeöl für Differential und Ausgleichsgetriebe in der Hinterachse.

Spezifikationen / Freigaben

API GL5 • ZF TE-ML 16D • ZF TE-ML 21A • ZF Freigabenummer ZF001997

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MIL-L 2105 D

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-140 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,910 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	375,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	27,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	218 °C DIN ISO 2592
Schaumverhalten bei 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Oxidasche	0,07 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfatasche	0,09 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Kenndaten

VKA Gut.-/Schweißkraft

4000/4200 N
DIN 51350 Teil 4

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4891 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	4871 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	4872 DE-EN
1 l lose Ware	9096 DE