

Produktinformation

megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40



Beschreibung

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Verhindert aufgrund synthetischer Basisöle und angepasster Additivtechnologie sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Dies führt zu verlängerter Lebensdauer des Motors. Empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator.

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: High-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Ford WSS-M2C 937-A • Opel GM-LL-B-025 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	80,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	13,8 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592

Kenndaten

Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	4894 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
4 l Kanister Kunststoff	9065 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	4895 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 l Kanister Kunststoff	4896 DE-EN