

Информация к продукту

megol Mehrzweck-Getriebeoel GL4 SAE 140



Спецификации и допуски

API GL4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

MIL-L 2105

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	140 SAE J306
Плотность при 15°C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	378 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	28,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	103 DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	222 °C DIN ISO 2592
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Оксидная зола	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,02 g/100g DIN 51575
Поведение при контакте с уплотнениями и нитрил-каучука (NBR)	verträglich DIN 53538 Teil 1
Цвет по шкале (ASTM)	5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	6314 D-GB
200 л жестяная бочка	6508 D-GB