Информация к продукту

megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40

Описание

Универсальное моторное масло, которое особенно подходит в качестве всесезонного универсального масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей оптимально сбалансированной комбинации активных веществ в сочетании с современными базовыми маслами подходит для применения как в современных высокомощных дизельных двигателях, так и в бензиновых двигателях. Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

Область применения: Легковые автомобили, грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3/B3, E3 • API SL • API CG-4

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • Volvo VDS

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 мПа•с ASTM 5293
Индекс вязкости	159 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	13 % CEC-L-40-93

Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	8,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	6332 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 л пластиковая канистра	4310 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	6334 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	6871 DE-EN
1 л без упаковки	6872 DE

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
e-mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de