Информация к продукту

Meguin Hydraulikoel HVLP 32

Описание

Гидравлическое масло с присадками, противодействующим старению, коррозии, пенообразованию и износу, а также великолепными вязкостно-температурными свойствами. Особенно рекомендуется для гидравлических систем, которые подвержены большим температурным колебаниям. Специально для строительных машин всех видов, таких как экскаваторы Poclain, Jumbo и Atlas.

Спецификации / допуски

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	32 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,85 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	32 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,7 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	173 DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Деэмульгирующая способность при 54°C	<= 20 мин DIN ISO 6614
Выделение воздуха	3 мин DIN ISO 9120
Пенистость / стойкость пены при 24°C	60/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	20/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	60/0 мл ISO 6247
Коррозийное действие на сталь	0-A DIN ISO 7120
Коррозийное действие на медь	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Число нейтрализации	1 мг KOH/г DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 мг KOH/г DIN 51587
Оксидная зола	0,19 г/100г DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,21 г/100г DIN 51575

Технические данные

Класс чистоты	19/17/14 ISO 4406
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe 11, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Цвет по шкале (ASTM)	0,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	6381 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	8632 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	6392 DE-EN
1.000 л контейнер (с залогом)	9580 DE-EN
1 л без упаковки	9302 DE

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
e-mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de