

Информация к продукту

Meguin Hochtemperaturfett ALX2



Описание

Высокотемпературная консистентная смазка на основе комплексного алюминиевого мыла, с высокоэффективным пакетом присадок и противозадирных присадок.

Свойства

Устойчива к холодной и горячей воде и может применяться в чрезвычайно широком температурном диапазоне. Отборные присадки значительно улучшают устойчивость к старению, а также защиту от износа и коррозии. Химически активные противозадирные присадки дополнительно действуют при самых высоких нагрузках.

Диапазон температур применения

-20 °C ... +150 °C
кратковременно до +200 °C

Технические данные

Краткое обозначение	KP2N-20 DIN 51502
Диапазон температур	-20 bis +150, kurzzeitig bis +200
Класс NLGI	2 DIN 51818
Вид замыливания	Aluminiumkomplexeife
Пенетрация качения	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	>240 °C DIN ISO 2176
Цвет / внешний вид	naturfarben
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	1,1 % DIN 51817
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	3,8 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -30°C	<1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 Teil 1
базовое масло	Mineralöl
Вязкость при 40°C	220,0 мм²/с ASTM D 7042-04

Технические данные

Температура вспышки	236 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016

Применение

Высококачественная комплексная консистентная смазка для смазки подшипников скольжения и качения при повышенных температурах и нормальных нагрузках. Основной областью применения является тяжелая индустрия, где встречаются места смазки с высокой температурой подшипников.

Имеющиеся упаковки

400 г пластиковая коробка	6510 DE-EL-EN-FR- HR-RU
25 кг пластиковое ведро	8464 DE-EN
180 кг бочка из черной пластины	8466 DE-EN

