

Информация к продукту

megol Traktorenoel Universal STOU / UTTO



Спецификации и допуски

ACEA E2 • ACEA E3 • API SF • API CF-4 • API CG-4 •
API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

Case (IHC) MS 1209 • CASE New Holland MAT 3526 •
CASE New Holland MAT 3525 • Ford New Holland M2C
134-D • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New
Holland M2C 159-C • John Deere J27 • John Deere
J20C • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson
M1139 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson
M1144 • New Holland 82009201 • New Holland
82009202 • New Holland 82009203 • ZF TE-ML 06B •
ZF TE-ML 06A • ZF TE-ML 07B

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-30 SAE J300
Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W SAE J306
Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	75,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	≤20000 mPas ASTM D 2983-09
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	15,6 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,4 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	6529 D-GB
---------------------------	--------------

Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка	8629 D-GB
200 л жестяная бочка	8630 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9590 D-GB

