

Produktinformation

Meguin Motor Flush



Beschreibung

Spült und reinigt den Motor von innen. Hochwirksame Reinigungsadditive lösen Schlamm und Lackbildner, umhüllen die festen Schmutzpartikel sowie flüssigen Verunreinigungen und werden beim Ölwechsel mit dem Motorenöl abgelassen. Von Ablagerungen und Verschmutzungen befreite Motoren können nun mit dem Frischöl ihre volle Leistung entfalten. Zur Reinigung und Spülung von Ölkreisläufen bei Benzin- und Dieselmotoren. Die Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufs. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen mit in Öl laufendem Zahnriemen. Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit in Ölbad laufender Kupplung.



Eigenschaften

- Kat-getestet
- hohe Wirtschaftlichkeit
- reinigt schonend
- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- einfache Anwendung
- schnelle Reinigung

Kenndaten

Farbe/Aussehen	gelb, braun
Basis	Additiv, Trägerflüssigkeit
Flammpunkt	63 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Geruch	charakteristisch

Anwendung

250 ml ausreichend bis 4 l Ölfüllmenge. Dem betriebswarmen Motorenöl vor dem Wechsel zugeben. Nach der Zugabe den Motor ca. 10-15 Min. im Leerlauf laufen lassen. Anschließend Öl- und Filterwechsel durchführen. Verträglich mit handelsüblichen Motorenölen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech 6556
AR-DE-EN-FR-RU