

Produktinformation

megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN20



Beschreibung

Modernes Nutzfahrzeug- Motorenöl, welches unter allen Betriebsbedingungen als Ganzjahresöl eingesetzt werden kann. Es erfüllt die hohen Anforderungen, die moderne Dieselmotoren an Motorenöle stellen. Die angewandte Additivtechnologie garantiert hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle.

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3/B4, E7 • API CH-4 • API SL

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff 8416
DE-EN

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MB 228.3 • Volvo VDS-2 • MAN M 3271-1 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Mack EO-M Plus • Renault Trucks RD-2 • MTU Typ 2

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	102 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	139 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	20 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	2,7 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L5,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde