

Информация к продукту

megol Mehrzweck-Getriebeoel GL4 SAE 80W



Спецификации и допуски

API GL4 • MB-Approval 235.1 • ZF TE-ML 17A • ?????
?????? ZF ZF000068

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

MIL-L 2105 • MAN 341 Typ E1 • MAN 341 Typ Z2



Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W SAE J306
Плотность при 15°C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	93,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	110 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	218 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	8609 GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	4374 D-GB
60 л жестяная бочка	6366 D-GB
200 л жестяная бочка	6527 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9782 D-GB