

Информация к продукту

megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90



Спецификации и допуски

API GL4 • API GL5 • API MT-1 • MAN 341 Typ Z2 •
MAN 342 Typ S1 • MB-Approval 235.8 • Scania STO
2:0A • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L
• ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF
TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A • ????? ?????? ZF
ZF001291

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

DAF • DFS 93K219.01 Detroit • MAN 341 Typ E3 • MAN
342 Typ M3 • MAN 3343 Typ S • MIL-PRF 2105 E • SAE
J 2360 • Scania STO 1:0 • Volvo 97312 • ZF TE-ML 07A
• ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 12B

Имеющиеся упаковки

200 л жестяная бочка

8628

D-GB

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	105,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	15,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	157 DIN ISO 2909
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<150000 mPas ASTM D 2983-09
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9203 D-GB
20 л пластиковая канистра	8626 D-GB
60 л жестяная бочка	8627 D-GB