

Информация к продукту

Meguin Hydraulikoel HVLP 68



Спецификации и допуски

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 68

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	68 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	68 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	185 DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 min DIN ISO 2592
Дезэмульгирующая способность при 54°C	<= 30 °C DIN ISO 6614
Выделение воздуха	5 min DIN ISO 9120
Пенистость / стойкость пены при 24°C	60/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	20/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	60/0 ml ISO 6247
Коррозия меди	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Число нейтрализации	1 mg KOH/g DIN 51558 T1
Оксидная зола	0,19 g/100g DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,21 g/100g DIN 51575
Сдвиговая прочность, потеря вязкости при 40 °C после 250 циклов	8 % DIN 51382
Класс чистоты	19/17/14 ISO 4405
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe 11, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh % DIN 51382
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Цвет / внешний вид	gelb

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9306 D-GB
20 л пластиковая канистра	8633 D-GB
60 л жестяная бочка	6319 D-GB
200 л жестяная бочка	8634 D-GB