

Информация к продукту

Meguin Hydraulikoel HLP 15



Спецификации и допуски

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 15 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	15 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	3,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	112 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Дезэмульгирующая способность при 54°C	<10 min DIN ISO 6614
Выделение воздуха	2 min DIN ISO 9120
Пенистость / стойкость пены при 24°C	30/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	50/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	30/0 ml ISO 6247
Коррозийное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозийное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Число нейтрализации	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Оксидная зола	0,16 g/100g DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,17 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	0,5 DIN ISO 2049
Цвет / внешний вид	gelb

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	8679 D-GB
200 л жестяная бочка	8681 D-GB