

Информация к продукту

Meguin Hydraulikoel HLP 32



Описание

Минеральное масло, используемое в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. Содержит активные вещества для улучшения устойчивости к старению защиты от коррозии и антизадирных свойств. Отвечает благодаря своим присадкам всем требованиям и используется в основном в гидравлических системах, в которых возникают высокие тепловые нагрузки, может образовываться коррозия под воздействием воды и для насосов или гидромоторов которых требуются масла с защитой от износа при смешанном трении, обусловленном условиями эксплуатации.

Спецификации / допуски

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 32 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	32 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	102 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Дезмульгирующая способность при 54°C	10 мин DIN ISO 6614
Выделение воздуха	<= 5 мин DIN ISO 9120
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Пенистость / стойкость пены при 24°C	30/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	50/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	30/0 мл ISO 6247
Коррозионное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Число нейтрализации	0,5 мг KOH/г DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 мг KOH/г DIN 51587

Технические данные

Оксидная зола	0,16 г/100г DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,17 г/100г DIN 51575
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe 11, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	9010 DE
5 л пластиковая канистра	9024 DE
20 л пластиковая канистра	4660 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	4661 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	4858 DE-EN
1.000 л контейнер (с залогом)	9563 DE-EN
1 л без упаковки	8684 DE
1 л машина-цистерна	3538 DE