

Produktinformation

megol Transmission-Fluid ATF III G



Beschreibung

Hydraulikflüssigkeit für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen, für die ein Automatic Transmission Fluid vom Typ Dexron III vorgeschrieben ist. Gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen, auch bei großen Temperaturschwankungen, ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe. Auch als Hydraulikflüssigkeit für Systeme, die unter schweren Betriebsbedingungen arbeiten, geeignet.

Spezifikationen / Freigaben

Caterpillar TO-2 • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ Z1 • MAN 339 Typ V1 • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Allison C4 • Allison TES 389 • Dexron II D • Dexron II E • Dexron III G • Dexron III H • Dexron TASA (Typ A/Suffix A) • Ford Mercon • MB 236.1 • MB 236.6 • Voith H55.6335.XX (G 607) • Volvo 97341 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 14B • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 11A

Kenndaten

Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	34,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	7,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	192 DIN ISO 2909
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	212 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche	0,1 g/100g DIN 51575
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 20 h	5,1 mm ² /s DIN 51350-06-KRL/C
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049



Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	9073 AR-EN-ES-FR-NL-PT
5 l Kanister Kunststoff	9147 DE-EL-EN-FR-HR-RU

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	6839 AR-DE-EL-EN-FR-RU
---------------------	---------------------------