

Информация к продукту

megol Gearoil Synth ISO VG150



Спецификации и допуски

AGMA 9005 - D94 (EP) • Cincinnati Machine P-74 •
David Brown • Schmieröl DIN 51517 CLP 150 •
Schmieröl SEB 181 226 CLP 150 • U.S. Steel 224

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 150 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	156,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	21,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	161 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Дезэмульгирующая способность при 82°C	20 min DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	75/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	100/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	100/0 ml ISO 6247
Коррозионное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	9249 D-GB
---------------------------	--------------